



IBOND og Reynobond® GIR DEG MULIGHETEN TIL Å VÆRE KREATIV!

IBOND og Reynobond® platene åpner for nye og kreative muligheter. Platene er en aluminium kompsittplate (sandwich) bestående av plastkjerne (polyetylen) med aluminium på begge sider.

Limingen av aluminium mot PE skjer ved en kjemisk og mekanisk prosess hvilket gjør platene ekstremt resistente ovenfor delaminering.

Dette gjør lettvektsplater med høy styrke og ekstrem stivhet, og er, med sin fine finish og lave vekt, et velegnet materiale for en rekke applikasjoner.

Platene kan stanses, borres, bøyes, freses og skjæres. I tillegg er de meget velegnet for digital- og flatbedprint da de har en flott og plan overflate.

IBOND og Reynobond® platene har en lav vekt sammenlignet med for eksempel ren aluminium og oppskummet PVC.

En 3mm plate er like sterk som en 2mm ren aluminiumsplate, men har 40% lavere vekt. Sammenlignet med en oppskummet PVC plate er vekten 50% lavere.

Vær- og UV-bestandighet er to av mange fordelaktige egenskaper med IBOND og Reynobond®.

Når man legger til platens korrosjonsbestandighet, lave utvidelseskoeffisient, høye slagstryke og glimrende bearbeidingsmuligheter får man et materiale som er særdeles velegnet både innendørs som utendørs bruk innefor skilt- og reklamebransjen.

Bruksområder

- Bilder (digitalprintet)
- Pyloner
- Stadionreklame
- Freste bokstaver og figurer
- Fasadeskilt
- Byggeplasskilt
- Billboards
- Messevegger
- Podier
- Displays
- Brosjyreholdere
- Bokser
- Salgs- og utstillingsmateriell

Platene kan skjæres med alminnelige skjærende verktøy, men optimale resultater fås ved bruk av CNC-fres. Platene kan vales og ved å frese V- eller U-spor i platene kan de knekkes til kassetter. Detaljerte bearbeidingsdata fås ved henvendelse til VINK Norway AS.

IBOND og Reynobond® kan leveres i flere ulike farger, og med sine unike egenskaper gir materialet nesten ubegrensede muligheter til å skape nye og kreative løsninger innenfor Skilt- og reklamebransjen.

Lagerførte formater:

Materiale	Format i mm	Format i mm				
		1000x2000	2500x1250	3000x1000	3000x1500	3000x2000
IBOND, hvit	2mm	x	x	x	x	
IBOND, hvit	3mm	x	x	x	x	x
IBOND, farger	3mm				x	
IBOND, børstet	3mm				x	
Reynobond®, hvit *	3mm		x		x	x
Reynobond®, farger	3mm				x	
Reynobond®, børstet	3mm				x	

*Reynobond hvit er i format 3005 * 1500/2000