



VINK Spesial..

HDPE sprøytstøpt gangbane

Anvendelsesområder

Noen av bruksområdene inkluderer gangbaner for marine anlegg, flytebrygger og gangbaner som krever næringsmiddelgodkjenning.

Beskrivelse

VINK 820-serien rister er sprøytstøpt i sort UV-stabilisert PE HD materiale med masketørrelse 42 x 42mm (38 x 38mm lysåpning). 820-serien lages i to formater.

Tykkelse mm	Lengde mm	Bredde mm	Teorivekt ca. kg/stk	Varenr.
50	820	720	5,3	191109
50	820	620	4,6	191115

Egenskaper og design

- Ristene er laget med anti-skli overflate som passer perfekt til bruk utendørs og i fuktige miljøer.
- Bruksområde i temperaturer fra -40°C til 60°C.

- Ristene er sveisbare.
- Dimensjonert for 100 kg belastning uten tydelig nedbøyning.
- Ristene har tre bunnforseglede rader med hull for drenering (8mm) for montering/sveising mot underlag.
- Ristene har 70% lysåpning.

	Enhet mm	Verdi mm	Test metode ca. kg/stk
Densitet	kg/m ³	960	ASTM D 1505
Strekkspenning ved brudd	MPa	22	ASTM D 638
Hardhet Shore D		69	ASTM D 2240
Izod slagstyrke med hakk (23°C)	J/m	69	ASTM D 256
Samsvar mot RoHS		Aksept	Direktiv 2002/95 EC

Forpakkingsenhet

20 rister per pall. Dette gjelder for begge størrelser.

